



Caractéristiques Noxion Downlight
LED Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 840
Blanc Froid | 225mm - Diamètre
200mm - IP44 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 238907 |
| EAN | 8719157014960 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ DALI |
| Lampdirect Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 19 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Gamme | Slim |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 26 |
| Diamètre (mm) | 225 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

| | |
|--|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|  Partenaire des professionnels |  Un chargé d'affaires dédié |
|  Jusqu'à 7 ans de garantie |  Retours faciles jusqu'à 14 jours |