



Caractéristiques Noxion Downlight LED Apollo V2 25W 2960lm 60D - 830-840 CCT | 220mm - Diamètre 200mm + Philips driver

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 252812 |
| EAN | 8719157057455 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu + Philips |
| Lampdirect Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 124 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|----------------------|----------|
| Montage | Encastré |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Gamme | Apollo |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 141 |
| Diamètre (mm) | 220 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**