



Caractéristiques Philips Régllette LED
Étanche CoreLine Tubular WT210C
28W 3900lm - 840 Blanc Froid | 150cm



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf. | 246884 |
| EAN | 8719514953857 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 139 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Nombre de lampes | 1 |
| Longueur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8 | 95385799 |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Bornes de raccordement 3 pôles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP69K |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule |
| Température de fonctionnement | -25 to +25 |
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | WT210C |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1640 |
| Largeur (mm) | 69 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**